



Data / Daten

Regulovatelný výkon

Adjustable output / Regulierbare Leistung

8 - 13 kW

Jmenovitý výkon

Nominal output / Nennwärmeleistung

9,5 kW

Účinnost

Efficiency / Wirkungsgrad

85 %

Prosklení

Glass / Glasscheibe

Rohové levé (ohýbané)
Corner left (bent) / Linkseckig (gebogen)

- Záruka 10 let na korpus krbové vložky
- Topeniště LACfire včetně žárobetonového roštu (záruka 4 roky)
- Včetně obezdívacího rámečku 4x45°
- Systém spalování FLAMclean
- Regulace vzduchů jedním ovládacím prvkem
- S přípravou pro automatickou regulaci hoření TIMPEX/PLUM
- Přívod externího vzduchu
- S výsuvnými dvířky na lankovém pojezdu

- 10-year guarantee for the fireplace insert body
- Cladding from LACfire with a fire-resistant concrete grate (4-year guarantee)
- Cover frame 4x45° included
- FLAMclean combustion system
- The only control lever of the air regulation
- Automatic burning regulation TIMPEX/PLUM ready
- External air supply
- With vertically cable-sliding door

- 10 Jahre Garantie für das Kamingehäuse
- Auskleidung mit Feuerbetonplatten LACfire (4 Jahre Garantie)
- Inklusive Blendenrahmen 4x45°
- FLAMclean System
- Einhebelsteuerung der Verbrennung
- Elektronische Verbrennungs-Luftregelung TIMPEX/PLUM möglich
- Externe Verbrennungsluftzufuhr
- Hochschiebbar